



Empalmes Termocontraíbles para cables papel aceite / transición hasta 36 kV

HVS

Los empalmes termocontraíbles de transición para redes de distribución de energía eléctrica de Raychem han sido utilizados desde los años setenta para la unión de cables de aislamiento de papel impregnado en aceite y de aislamiento seco hasta 36 kV. Las referencias de las tablas corresponden a los tipos de combinaciones más usuales. No obstante cualquier otra aplicación que no se mencione en catálogo puede ser estudiada por nuestro equipo de especialistas técnicos. Nuestra gran experiencia internacional y amplio rango de accesorios nos permite dar soluciones a un gran número de solicitudes especiales para cada cliente.

Empalmes de Transición entre Cables Monoplomo Tripolares Aislados con Papel Impregnado y Cables Tripolares de Aislación Seca - 17,5 kV

| CÓDIGO | SECCIÓN CABLE (mm ²) |
|----------------|----------------------------------|
| HVS - 3 - 1581 | 3 x 16 a 3x 25 |
| HVS - 3 - 1582 | 3 x 35 a 3 x 70 |
| HVS - 3 - 1583 | 3 x 95 a 3 x 150 |
| HVS - 3 - 1584 | 3 x 185 a 3 x 300 |

Empalmes de Transición entre Cables Monoplomo Tripolares Aislados con Papel Impregnado y Tres Cables Unipolares de Aislación Seca - 17,5 kV

| CÓDIGO | SECCIÓN CABLE (mm ²) |
|----------------|----------------------------------|
| HVS - T - 1581 | 16 - 15 |
| HVS - T - 1582 | 35 - 70 |
| HVS - T - 1583 | 95 - 150 |
| HVS - T - 1584 | 158 - 300 |

Empalmes de Transición entre Cables Triplomo Aislados con Papel Impregnado y Cables Tripolares de Aislación Seca - 36 kV

| CÓDIGO | SECCIÓN CABLE (mm ²) |
|----------------|----------------------------------|
| HVS - 3 - 3581 | 3 x 35 a 3 x 70 |
| HVS - 3 - 3582 | 3 x 95 a 3 x 150 |
| HVS - 3 - 3583 | 3 x 185 a 3 x 300 |

Empalmes de Transición entre Cables Triplomo Aislados con Papel Impregnado y Tres Cables Unipolares de Aislación Seca - 36 kV

| CÓDIGO | SECCIÓN CABLE (mm ²) |
|----------------|----------------------------------|
| HVS - T - 3581 | 1 x 35 a 1 x 70 |
| HVS - T - 3582 | 1 x 95 a 1 x 150 |
| HVS - T - 3583 | 1 x 185 a 1 x 400 |

Empalme para cable papel aceite hasta 36 kV

HVS

Cada conjunto de empalme contiene los elementos necesarios para reconstruir la rigidez eléctrica y mecánica de los cables originales. Cumplen las normas VDE e IEC correspondientes.



Empalmes Rectos entre Cables Monoplomo Tripolares Aislados con Papel Impregnado - 17,5 kV

| CÓDIGO | SECCIÓN CABLE (mm ²) |
|----------------|----------------------------------|
| HVS - 3 - 1591 | 3 x 16 a 3 x 35 |
| HVS - 3 - 1592 | 3 x 50 a 3 x 95 |
| HVS - 3 - 1593 | 3 x 120 a 3 x 185 |
| HVS - 3 - 1594 | 3 x 240 a 3 x 300 |



Empalmes rectos entre cables aislados con papel impregnado - 36 kV

| CÓDIGO | SECCIÓN CABLE (mm ²) |
|----------------|----------------------------------|
| HVS - 3 - 3591 | 3 x 50 a 3 x 120 |
| HVS - 3 - 3592 | 3 x 185 a 3 x 300 |