



TUBO DE PARED MEDIA (MWTM) CON O SIN ADHESIVO SELLANTE, 600V

CARACTERÍSTICAS

- Vida ilimitada de almacenamiento
- relación de contracción 3:1

El tubo termocontráctil MWTM de TE Connectivity (TE) con adhesivo sellante (sufijo -S) puede ser utilizado para reparar el aislamiento de la cubierta hasta 600V. El tubo MWTM también puede ser utilizado en propósitos generales de sellado y restauración de cubierta de cables con aislamiento polimérico hasta 35 kV.

El tubo MWTM de TE tiene una relación de contracción de 3:1 y una vida de almacenamiento ilimitada bajo condiciones normales.

Nuestros clientes pueden confiar en productos de alta calidad, impulsados por la innovación de TE y respaldados por una extraordinaria atención al cliente.



Aceptado por RUS como restauración de aislamiento en cables con pantalla de hilos. El tubo MWTM sin adhesivo sellante (-U o -A/U) es únicamente para restauración de cubierta.

INFORMACIÓN DE SELECCIÓN DEL PRODUCTO: DIMENSIONES EN PULGADAS (mm)						
Descripción	Rango de uso (mín. - máx.)	Longitud Mín. Cont.	Corte - Longitud Pieza	Empaque (por caja)	Empaque (carrete)	Empaque (bulto)
Con Adhesivo Sellante, Tubo cortado en piezas						
MWTM-10/3-1200-S	0.13 - 0.35 (3 - 9)	-	48 (1200)	25	-	-
MWTM-16/5-1200-S	0.25 - 0.55 (6 - 14)	-	48 (1200)	25	-	-
MWTM-25/8-1200-S	0.35 - 0.85 (9 - 22)	-	48 (1200)	25	-	-
MWTM-35/12-1200-S	0.50 - 1.25 (13 - 32)	-	48 (1200)	25	-	-
MWTM-50/16-1200-S	0.65 - 1.70 (17 - 43)	-	48 (1200)	15	-	-
MWTM-85/25-1200-S	1.00 - 2.90 (25 - 74)	-	48 (1200)	5	-	-
MWTM-115/34-1200-S	1.40 - 3.90 (36 - 99)	-	48 (1200)	5	-	-
MWTM-140/42-1200-S	1.80 - 4.70 (46 - 119)	-	48 (1200)	5	-	-
Sin Adhesivo Sellante, Tubo en carrete						
MWTM-10/3-A/U	0.13 - 0.35 (3-9)	25 (7.6)	-	-	100 (30)	-
MWTM-16/5-A/U	0.25 - 0.55 (6 - 14)	25 (7.6)	-	-	100 (30)	1155 (350)
MWTM-25/8-A/U	0.35 - 0.85 (9 - 22)	27 (7.6)	-	-	100 (30)	660 (200)
MWTM-35/12-A/U	0.50 - 1.25 (13 - 32)	28 (7.6)	-	-	100 (30)	495 (150)
MWTM-50/16-A/U	0.65 - 1.70 (17 - 43)	15(4.6)	-	-	75(23)	330 (100)
Sin Adhesivo Sellante, Tubo en carrete						
MWTM-85/25-1500/U	1.00 - 2.90 (25 - 74)	60 (1500)	-	5	-	-
MWTM-115/34-1500/U	1.40 - 3.90 (36 - 99)	60 (1500)	-	5	-	-
MWTM-140/42-1500/U	1.80 - 4.70 (46 - 119)	60 (1500)	-	5	-	-

*Las dimensiones provistas son las convencionales.

REPORTE TÉCNICO

Reporte de pruebas: EDR-5167