

Flejes de acero inoxidable (TSU)



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Diseñado para operar en ambientes corrosivos y bajo un alto nivel de esfuerzo mecánico.
- Se utiliza en conjunto con las hebillas de acero inoxidable y la herramienta flejadora para realizar una sujeción segura sobre tubos, cables, postes, entre otros.
- Medidas estándar:
 - 3/4" X 30,5 m (100 ft).
 - 5/8" X 30,5 m (100 ft).
 - 1/2" X 30,5 m (100 ft).
 - 3/8" X 30,5 m (100 ft).
 - 1/4" X 30,5 m (100 ft).
- Los flejes vienen en un carrete que facilita su traslado y aplicación.

HERRAMIENTAS



TRR-B04



TRR-T03

HEBILLA



Pesada



Liviana

Conjunto de retención autoajutable (PA 1500)



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Conjunto de retención con rienda desmontable, flexible e imperdible para neutros portante de 54 y 70 mm².
- Soporta una carga de tracción de 1500 Kg.
- Cuerpo de aleación de aluminio, cuñas de nylon 66 con 30% de FV, rienda de acero galvanizado, remaches de aluminio y codo de polipropileno copolímero.
- No necesita herramientas especiales para su instalación.
- Cumple con los requerimientos de la norma NIME 1010.

Conjunto de suspensión (PS 50/70)



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- El conjunto de suspensión fue diseñado para fijar el neutro y suspender las fases.
- Conjunto de suspensión con bloqueo elástico del neutro portante y eslabón fusible mecánico intercambiable.
- Carga mecánica máxima de 500 Kg.
- El conjunto se recibe listo para instalarlo en el poste.
- Permite un deslizamiento de 30° a ambos lados del plano vertical.
- Cumple con los requerimientos de la norma NIME 1005.
- Material: Nylon 66 con 30% de FV.
- Para mas información comuníquese con nuestras oficinas de TE Connectivity.